



## DESMOLDANTE LM

### BOLETIN TECNICO

#### DESCRIPCION:

DESMOLDANTE LM esta compuesto a base de una solución acuosa de silicón, que por su moderno sistema de envasado forma una película uniforme sobre la superficie de molde, que le permite una duración de 2 a 3 veces mayor que los desmoldantes comunes. No es inflamable. No genera residuos peligrosos. Su envase no requiere disposición como r.p. y es reciclable. No genera emisiones contaminantes a la atmósfera. No requiere medias especiales para su almacenamiento. No amerita uso de equipo de protección respiratoria.

Está catalogado como inofensivo para la producción dedicada de artículos que tiene contacto con alimentos.

#### USOS:

DESMOLDANTE LM es útil como agente desmoldante en procesos de inyección de plásticos, y como lubricante para sierras y cuchillos de corte en poliuretano. Le permite mejorar la seguridad en su proceso de inyección, aumentando su productividad al disminuir los tiempos muertos por piezas adheridas al molde, así como minimizar las pérdidas por botes de spray decapitados que ya no pueden ser utilizados. Abrillantador y lubricante base silicón de alta concentración. Antiadherente para prevenir incrustaciones de concreto en los equipos de traslado y mezclado.

#### INSTRUCCIONES:

Use en forma directa sin diluir.

#### PRECAUCION:

Lea todas las etiquetas e instrucciones antes de usar.

Vea boletín técnico y hoja técnica del producto (msds).

**FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.**  
CALLE C 510 B, PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO  
C.P. 66637 APODACA, N.L.  
TEL. (81) 8134-3014, 8134-3015, 8386-9105 FAX 8761-7352  
[www.campaindustrias.com](http://www.campaindustrias.com)  
[ventas@campaindustrias.com](mailto:ventas@campaindustrias.com)  
[soporte@campaindustrias.com](mailto:soporte@campaindustrias.com)